



Scheda tecnica Ledvance Reglette LED  
Linear MR Interruttore Aluminium  
Bianca 11W 1430lm - 840 Bianco  
Freddo | 60cm -Sostitutiva 1x18W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| SKU                               | 255005                             |
| EAN                               | 4099854401831                      |
| Codice Produttore                 | 4099854401831                      |
| Marca                             | Ledvance                           |
| Nome del fabbricante              | LN MR SWITCH 600 P 11W MS 840 LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                             |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                             |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 1x18                         |
| Potenza Lampada               | 11W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1430lm                       |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Efficienza (Lm/W) | 130          |
| Fattore Potenza   | >0.90        |
| Lunghezza         | 60cm         |
| Tipo di Prodotto  | Reglette LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Superficie                  |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |
| Copertura Ottica               | Opale                       |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                        |
| Protezione da impatti          | IK03 - 0.35 joule           |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45              |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza     |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 561 |
| Larghezza (mm) | 82  |
| Altezza (mm)   | 82  |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|