



Scheda tecnica Noxion Downlight LED  
Slim V2.0 20W 2000lm 120D - 840  
Bianco Freddo | 225mm - Ritaglio  
200mm - IP44

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 238901                                                                      |
| EAN                               | 8719157014908                                                               |
| Codice Produttore                 | 8719157014908                                                               |
| Marca                             | Noxion                                                                      |
| Nome del fabbricante              | Noxion LED Downlight Slim V2.0 IP44 20W 4000K Cutout Ø200mm<br>Frame Ø225mm |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni                                                                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000                                                                       |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 20W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Driver Inclus                      | Sì                               |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 120                              |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 2000lm                           |
| Efficienza (Lm/W)                  | 100                              |
| Fattore Potenza                    | >0.90                            |
| Profondeur d'Installation (mm)     | 19                               |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 28 - per corridoi e ripostigli |
| Copertura Ottica                   | PC (Policarbonato)               |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                    |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Incasso           |
| Spazio richiesto (mm)          | 200               |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44              |
| Protezione da impatti          | IK02 - 0.20 Joule |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco            |
| Colore del Rivestimento        | Bianco            |
| Gamme                          | Slim              |

## Dimensioni

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 26  |
| Diametro (mm) | 225 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|

info@budgetlight.it  
www.budgetlight.it

Paesi Bassi:  
Camera di Commercio: 17260313  
TVA: NL821186462B01

Italia:  
Camera di Commercio: 00167919992  
TVA: 00167919992