



Scheda tecnica Bright Choice  
Illuminazione Stradale LED 30W  
3600lm 70x140D - 740 Bianco Freddo |  
IP65 - Asimmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| SKU                               | 249066                                                                    |
| EAN                               | 8719157049139                                                             |
| Codice Produttore                 | 8719157049139                                                             |
| Marca                             | Bright Choice                                                             |
| Nome del fabbricante              | LED Streetlight 30W 3600lm 70x140D - 740 Cool White   IP65 - Asymmetrical |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 4 anni                                                                    |
| Vita Media Utile (ora)            | 25000                                                                     |

## Informazioni tecniche

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato      |
| Potenza Lampada               | 30W                |
| Voltaggio (V)                 | 100 - 240          |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile    |
| Codice Colore                 | 740 Bianco Freddo  |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 70-79              |
| Colore Chiaro                 | Bianco             |
| Impostazione del Colore       | Colore unico       |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 3600lm             |
| Efficienza (Lm/W)             | 120                |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70x140                                |
| Fattore Potenza                    | >0.90                                 |
| Tipo di Prodotto                   | Illuminazione pubblica e stradale LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Montaggio                      | Ingresso laterale |
| Connessione Infisso            | Cavo              |
| Distribuzione Luminosità       | Asimmetrico       |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65              |
| Protezione da impatti          | IK06 - 1 Joule    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40    |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio            |
| Alloggiamento                  | Alluminio         |
| Colore del Rivestimento        | Grigio            |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 416 |
| Larghezza (mm) | 105 |
| Altezza (mm)   | 138 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|