



Scheda tecnica Confezione Multipack  
4x Ledvance Proiettore LED  
Aluminium Nero 8W 1100lm 100D -  
830 Luce Calda - | IP66 - Simmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| SKU                               | 253062                                              |
| EAN                               | 8719157059589                                       |
| Codice Produttore                 | 8719157059589                                       |
| Marca                             | Ledvance                                            |
| Nome del fabbricante              | Multipack 4x FLOODLIGHT 10 8W 1K2LM 830 PS SY100 BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                                              |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                                              |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Potenza Lampada               | 8W                           |
| Sostituto (Watt)              | 20                           |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Non dimmerabile              |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 1100lm                       |

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W)                  | 133            |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 100            |
| Fattore Potenza                    | >0.90          |
| Tipo di Prodotto                   | Proiettori LED |

## Dettagli sulla plafoniera

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Superficie              |
| Connessione Infisso            | Morsetto senza viti     |
| Distribuzione Luminosità       | Simmetrico              |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK07 - 2 Joule          |
| Temperatura di Lavoro          | -30 to +50              |
| Colore dell'Apparecchio        | Nero                    |
| Alloggiamento                  | Alluminio               |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Gamme                          | Performance             |

## Dimensioni

|                |     |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 136 |
| Larghezza (mm) | 36  |
| Altezza (mm)   | 127 |

## Informazioni sul sensore

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|